

TSSU-60-24M-B-ST-HC

Table de préparation, bacs GN 24x 1/6, 2 portes battantes pleines



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	1534
Profondeur extérieure (mm)	867
Hauteur extérieure (mm)	1185
Exclusions	La profondeur ne comprend pas les 26 mm pour les pare-chocs arrière. Hauteur avec le couvercle fermé.
Volume brut (litres)	439
Étagères fournies	4
Taille de l'étagère (L x P mm)	Deux 700 x 546 + Deux 700 x 349
Hauteur nette interne (mm)	535
Plateaux supérieurs fournis (profondeur mm)	24x 1/6 GN (100)
Poids non emballé (kg)	164
Poids emballé (kg)	175
Dimensions emballées (L x P x H mm)	1601 x 940 x 1270
Planche à découper (L x P mm)	1534 x 226
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 127 mm (hauteur de 158 mm)

Construction	
Description de la porte	2 portes pleines battantes
Construction extérieure	Face avant, dessus et couvercle en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium
Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Avant
Dégagement requis	pas d'espace libre demandé
Longueur du cordon (mètres)	3.35
Standard avec serrures	Non standard (option SPEC3)

Technique	
Plage de température	0.5 : 5°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Ampères	2.2
Watts	506
Type de dégivrage	Auto



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com




TSSU-60-24M-B-ST-HC


Table de préparation, bacs GN 24x 1/6, 2 portes battantes pleines



ELEVATION



RIGHT VIEW



PAN LAYOUT



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

